

40 cm standard drypmoppe med lang levetid. Særlig velegnet til som udlægningsmoppe og til optørring. Høj optørringsevne



Produktinfo

Anvendes på alle gulvtyper. Velegnet som udlægningsmoppe i våd tilstand og som optørringsmoppe i tør tilstand. Kan anvendes til dryp- og kop-system. Langtidsholdbar pga. forstærket nylonlommer med dobbeltsyninger. 7 rækker løkker samt opskåret kantfrynser. Kan anvendes i tør og våd tilstand. Passer til 40 cm klapfremførere, art. nr. [4042](#), [4041](#) og [FR-40](#). Miljømærket med OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI.

Vask og vedligeholdelse

- Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
- Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5)
- Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
- Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
- Tørres i fugtindstillet tørretumbler eller indstilles til skabstørt, maks. 60 grader

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

Produktets CO₂-aftryk:

Produktets samlede CO₂-aftryk udgør **2,3 kg CO₂-ækv. pr. stk.**, beregnet via livscyklus vurdering (LCA).

Dokumentation: Beregningen er udført i overensstemmelse med ISO 14040/44. Yderligere detaljer fremgår af den tilhørende LCA-rapport.



OEKO-TEX

Ja



Max vasketemperatur

95 grader



Mål

13,5x40 cm



Garanti

3 år



Antal pr. palle

2000 stk.



Materiale

35% bomuld/65% polyester



Antal vaske

500



Velcro/pocket

Pocket



Antal pr. pakke

5 stk.



ISO Produktions ISO

14001 & 9001



Farve

Hvid/beige



Dosering

250 ml



Vægt

185 g



Antal pr. kolli

100 stk.



Reach

Ja

[Download produktbillede \(PNG\)](#) | [Download højtopløseligt produktbillede \(PNG\)](#)

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40. e-mail: info@nordiskmicrofiber.dk.

